

5.(0.5 pts) Quelle est la syntaxe correcte (javascript) ?

- A. getElementById(document["MonId"]);
- B. document.getElementById("MonId");
- C. window.getElementById("MonId");
- D. getElementById(window["MonId"]);

8.(0.5 pts) Si ch1="ABCED", que retourne **ch1.charAt(3)** (javascript)?

- 1. une erreur
- 2. true
- 3. E
- 4. C
- 5.D

6.(0.5 pts) Quelle sera la sortie du code ci-dessous ? :

Rappel: "print" équivaut "echo"

```
<?php
    $a = 6;
    $b = 15;
    $c = $a;
    $a = $b;
    $b = $c;
    print "$a-$b";
?>
```

- A. 6-6
- B. 6-15
- C. 15-6
- D. 15-15

9.(0.5 pts) Quelle sera la sortie du code PHP suivant ?

```
<?php
    $a = 1,5;
    $b = 2,2;
    $c = $a + $b;
    print $c;
?>
```

- A.3,7
- B. Erreur
- C. 3.7
- D. Je ne sais pas

7.(0.5 pts) Quelle sera la sortie du code ci-dessous ?

```
function func($a)
{
    $a += 2;
    return $a;
}
$a = 5;
$b = func($a);
print "$a-$b";
```

10.(0.5 pts) Quelle est la sortie de ce code ?

```
<?php
    $nbr1 = 2;
    $nbr2 = 2;
    print $nbr1."+".$nbr2;
?>
```

- A.5-5
- B.5-7
- C.7-5
- D.7-7

A. Erreur B.4 C.2 + 2

D.2. + 2

11. (0,5 pts) Laquelle des expressions suivantes est utilisée pour afficher des messages qui ne sont pas accessibles à l'utilisateur final?

- A. document.write(.....)
- B. console.log(.....)
- C. alert(.....)
- D. document.getElementById("x").innerHTML=...
- E.

12. (1 pt) Quelles sont les affirmations vraies parmi les suivantes : Sous PHP, quand on fait une sélection dans une base de données, on peut récupérer les enregistrements (opération FETCH) :

- A. sous forme d'objets PHP
- B. sous forme d'objets JSON
- C. dans des tableaux indexés ou associatifs
- D. avec une fonction de callback

2 Exercices de codage (13,5 points)

Énoncé : Nous souhaitons mettre en œuvre une application de gestion des revues. L'exemple de la page revues.php est définie comme suite (voir la figure ci-dessous) :

Liste des revues disponibles	
1	Premiers Pas en JavaScript
2	PHP pour les nuls
3	Frameworks PHP

Menu
Id :
Nom de la revue :
Ajouter Modifier Supprimer

Indication :

```

<table>
  <tr><td colspan="2">Liste des revues disponibles</td></tr>
  <tr>
    <td>1</td>
    <td>Premiers pas en javascript</td>
  </tr>
  ...
</table>
<form action="revues.php" method="POST">
  <table>
    <tr><td>Menu</td></tr>
    <tr><td>Id: <input type="text" name="revueid" id="revueid"/></td></tr>
    <tr><td>Nom de la revue: <input type="text" name="nom" id="nom"/></td></tr>
    <tr><td><input type="submit" name="opAdd" value="Ajouter" />&nbsp;&nbsp;&
      <input type="submit" name="opEdit" value="Modifier" />&nbsp;&nbsp;&
    </td></tr>
  </table>
</form>
  
```




?>

15.(4 pts) Écrire le code de la fonction **listerRevues()**

<?php.

— — — — —



.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....